

**TC-R3105 I/B/L/Eu**

H.265 1 HDD 5 Kanal NVR

**Genel Özellikler**

- 6 MP'ye kadar çözünürlük
- 5 Kanal canlı izleme ve kayıt
- 1 kanal x 6MP ,1 kanal x 5MP, 1 kanal x 4MP, 4 kanal x1080P, 5 kanal x 720P Kod çözümüleme(Decoding)
- İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 50Mbps/40Mbps
- S+265/H.265/H.264
- 1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı
- DC12V , 1.5 A
- Plastik Kasa

**Teknik Özellikler**

Model	Tiandy TC-R3105 I/B/L/Eu Teknik Özellikleri
<b>Giriş</b>	
Video Girişi	5-kanal
Maks. Çözünürlük	6MP
İki Yönlü Ses Girişi	-
Bant Genişliği	Gelen 50Mbps; Giden 40 Mb/sn
<b>Çıkış</b>	
HDMI / VGA Çıkışı	HDMI 1-kanal, 3840×2160, 1920×1080, 1280×720, 1024×768, 1366×768, 1440×900, 1280×800 VGA 1-kanal, 1920×1080, 1280×720, 1024×768, 1366×768, 1440×900, 1280×800
Ekran Bölme	1/3/4/5
Ses Çıkışı	-
<b>Kod Çözme</b>	
Kod Çözme Formatı	S+265/H.265/H.264
Kayıt Çözünürlüğü	6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

**TC-R3105 I/B/L/Eu****H.265 1 HDD 5 Kanal NVR**

Önizleme Yeteneđi	1×6MP, 1×5MP, 1×4MP, 1×3MP, 4×1080P, 5×720P, 5×4CIF
Eşzamanlı Playback	1×6MP, 1×5MP, 1×4MP, 1×3MP, 3×1080P, 4×720P
Kayıt Şifreleme	Mevcut
<b>Hard Disk</b>	
SATA	1 HDD için 1 SATA arabirimi
Kapasite	Her HDD için 8 TB'a kadar
eSATA Arayüzü	-
Dizi Türü	-
<b>Harici Arayüz</b>	
Network Arayüzü	1 RJ45 self-adaptive 10/100 Mbps network arayüzü
USB Arayüzü	2×USB 2.0
Seri Arayüz	-
Alarm Giriş/Çıkış	-
<b>Network</b>	
Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, IGMP, QoS, IPV4, IPV6, Multicast, ARP, UDP, Telnet, RTMP
Sistem Uyumluluđu	ONVIF (PROFILE S/T), SDK, P2P
<b>Genel Özellikler</b>	
Web Sürümü	Web6
Dil	Geleneksel Çince, İngilizce
Çalışma Koşulları	-10 °C , 10%~90% RH
Güç Kaynađı	DC12V 1.5A
Tüketim (HDD Olmadan)	≤10W (HDD olmadan)
Şasi	1U
Boyutlar	42.9×200×199.5mm
Ağırlık (HDD Hariç)	0.4Kg

## TC-R3105 I/B/L/Eu

H.265 1 HDD 5 Kanal NVR

Dğer Özellikler	
<b>HD Depolama</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 SATA arayüzü, 1 HDD için 8 TB'a kadar</li><li>• S+265 sıkıştırması, depolama alanını ve maliyetleri %75'e kadar etkin bir şekilde azaltır.</li></ul>	
<b>HD İletim</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• 1×RJ45 kendinden uyarlamalı 10/100 Mbps network arayüzü</li></ul>	
<b>Çeşitli Uygulamalar</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Tiandy akıllı analizi ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmını destekler, VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeyen çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği.</li></ul>	

